



Angulo o cantonera de PVC con malla de fibra de vidrio especialmente diseñado para colocar antes de revestir una pared con yeso o revoque. Cumple la función de esquinero y permite evitar que se agrieten las esquinas de las paredes. Es producto con tratamiento antialcalino. La longitud del perfil es de 2,5 m, las alas de malla son de 10cm por lado, y el peso de la malla es de 0,11 kg/m².

PROPIEDADES Y ATRIBUTOS

Fácil aplicación y colocación.

FUNCIONES Y USOS

- Funciona como esquinero y permite evitar que se agrieten las esquinas de las paredes.
- Refuerzo de esquinas.
- Protege los ángulos horizontales y verticales en aristas, ventanas y puertas, ayudando a la formación de cantos perfectos, tanto alineados como perpendiculares.

MEDIDAS Y FORMAS DE PRESENTACIÓN

Se presenta como perfil de 2,5m de largo.

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

1. Aplicar masilla sobre las dos superficies que conforman la esquina, en una extensión que abarque al perfil y la malla.
2. A continuación colocar el perfil y presionar suavemente.
3. Con la ayuda de un nivel, colocar correctamente el perfil.
4. Aplicar otra capa de masilla y presionar nuevamente.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Todas las recomendaciones relativas a nuestros productos, incluidos el transporte, el almacenamiento y la manipulación, se basan en nuestro conocimiento y experiencia actuales en condiciones normales. En la aplicación práctica, los resultados pueden diferir debido a los cambios en los materiales y las condiciones reales del sitio, nuestra empresa ofrece cualquier garantía y asume cualquier responsabilidad legal. Para asegurar el efecto de unión y la compatibilidad de productos y materiales, se recomienda realizar la prueba de compatibilidad o consultar con los Servicios Técnicos de nuestra empresa antes de proceder a la aplicación completa.