



Cinta tramada de fibra de vidrio para la unión de placas de yeso, autoadhesiva en una cara. Es resistente a los movimientos originados entre las placas.

PROPIEDADES Y ATRIBUTOS

Resistente, duradera, flexible, reciclable.

FUNCIONES Y USOS

- Se utiliza para realizar el tomado de juntas entre placas.
- Resolver ángulos formados por el encuentro entre placas de yeso.
- Previene fisuras y/o imperfecciones en las uniones de las placas de yeso.

PRESENTACION

- Rollo de 5 cm (ancho) x 90 m (largo).
- Rollo de 5 cm (ancho) x 45 m (largo).
- Rollo de 5 cm (ancho) x 20 m (largo).

INSTRUCCIONES DE APLICACION

1. Limpiar bien las superficies, dejándolas libre de polvo.
2. Colocar la cinta por simple presión manual, aplicándola por encima de las juntas entre placa y placa.
3. Aplicar masilla sobre la cinta tramada con llana metálica.
4. Dejar secar.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Todas las recomendaciones relativas a nuestros productos, incluidos el transporte, el almacenamiento y la manipulación, se basan en nuestro conocimiento y experiencia actuales en condiciones normales. En la aplicación práctica, los resultados pueden diferir debido a los cambios en los materiales y las condiciones reales del sitio, nuestra empresa ofrece cualquier garantía y asume cualquier responsabilidad legal. Para asegurar el efecto de unión y la compatibilidad de productos y materiales, se recomienda realizar la prueba de compatibilidad o consultar con los Servicios Técnicos de nuestra empresa antes de proceder a la aplicación completa.



info@produobra.com.ar

Colectora Oeste Panamericana
Ramal Pilar 3135, Don Torcuato,
Buenos Aires.