

PRODUFLEX

SELLADOR POLIURETÁNICO ELÁSTICO PARA JUNTAS.

¿Qué es PRODUFLEX?

Es un sellador de poliuretano de un componente, de curado por humedad. Buen sellado y rendimiento flexible. No corroe ni contaminación los materiales de base y es amigable con el medio ambiente. Resistencia a la punción, fácil de reparar. Buena adherencia con cementos y piedras.

PROPIEDADES

- Mono componente, excelente extrusión, no chorrea, fácil uso en construcción.
- Alto módulo, alta resistencia al movimiento.

APLICACIONES

Es adecuado para áreas donde se requiere poco movimiento, alta resistencia a la penetración y presión. Para la impermeabilización de caras de aire en puentes, túneles y tuberías de drenaje. Para la unión y el sellado de paneles prefabricados, paredes internas de hormigón y piedra.

INSTRUCCIONES DE USO

- Remueva polvo, aceite y agua de la superficie de los sustratos.
- Temperatura ambiente de aplicación 5~35°C, humedad 50~70%RH. Cuando la temperatura es inferior a 5 °C, se recomienda colocar los productos en un ambiente de 30 a 40 °C durante 1 hora (no más de 3 horas).
- Para el método de construcción, consulte al personal técnico.
- Parte de los nodos de modificación disponibles pueden usar un raspador o espuma rígida, la modificación detallada puede usar el nivel de agua y jabón disponibles.
- No se requieren activador ni imprimador.



TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO

- Transporte: Mantenga el producto sellado alejado de la humedad, el sol, las altas temperaturas y evite colisiones.
- Almacenamiento: Mantener sellado en un lugar fresco y seco. Temperatura: 5~25°C. Humedad: ≤50%HR.
- Vida útil: Cartucho y Salchicha 12 meses, Tambor 16 meses.

SEGURIDAD

- Mantener alejado de los niños.
- Evite el contacto con la piel y los ojos. En caso de contacto con la piel, retire el sellador con un paño, lave bien la piel con agua y jabón.
- En caso de contacto con los ojos, mantenga los párpados separados y enjuague bien con agua, comuníquese con un médico.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Todas las recomendaciones relativas a nuestros productos, incluidos el transporte, el almacenamiento y la manipulación, se basan en nuestro conocimiento y experiencia actuales en condiciones normales. En la aplicación práctica, los resultados pueden diferir debido a los cambios en los materiales y las condiciones reales del sitio, nuestra empresa ofrece cualquier garantía y asume cualquier responsabilidad legal. Para asegurar el efecto de unión y la compatibilidad de productos y materiales, se recomienda realizar la prueba de compatibilidad o consultar con los Servicios Técnicos de nuestra empresa antes de proceder a la aplicación completa.

