



PROTEX PINTURA LÁTEX

PINTURA LÁTEX IMPERMEABLE Y
LAVABLE PARA INTERIOR Y EXTERIOR



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Pintura látex en polímero acrílico para revestimiento de paredes tanto en interiores como en exteriores. Presenta un acabado mate homogéneo, impermeable y lavable, con gran adherencia, de excelente terminación y nivelación, de gran poder cubritivo y alta durabilidad.

PRESENTACIÓN

Balde de 20 Lts.

En color Blanco, permite el uso de entonadores universales.

USOS

✓ Superficies interiores y exteriores de mampostería, yeso, durlock (fibro cemento), hormigón, etc.

✓ Para cualquier uso no expresado en la ficha técnica, por favor ponerse en contacto con nuestro departamento técnico.

CARACTERÍSTICAS Y PROPIEDADES

- ✓ Es impermeable.
- ✓ Lavable.
- ✓ Es de fácil aplicación, forma una película uniforme y continua que soporta la intemperie durante largos períodos sin alterar sus propiedades ni prestación.
- ✓ Presenta alta resistencia a los cambios climáticos y a la radiación UV.
- ✓ Excelente terminación.
- ✓ Excelente adherencia sobre gran variedad de sustratos con buen poder cubritivo.
- ✓ No contiene VOC, componentes tóxicos ni inflamables lo que aporta propiedades amigables con el medioambiente.



APLICACIÓN Y CONSUMO

1. PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie deberá estar seca, limpia, libre de grasas o aceites, productos desencofrantes, hongos y algas, polvillo, pintura floja y/o descascarada (de ser necesario utilizar detergentes, funguicidas, etc.). No dejar restos de los productos de limpieza.

El sustrato también deberá estar seco en su interior de manera tal que no haya quedado agua retenida proveniente de filtraciones previas, ya que esto puede conducir a la formación de ampollas.

Hormigones, morteros u otro sustrato cementicio deberán estar curados y completamente secos.

Todos los defectos como huecos, desniveles, nidos de abeja, fisuras, etc. deben ser tratados previamente con los productos correspondientes para cada caso.

Superficies pintadas previamente con pinturas al látex deben estar firmes. Se recomienda quitar partes flojas, con baja adherencia o ampolladas y asegurar una correcta limpieza.

En cualquier caso, la superficie deberá estar seca antes de proceder con la aplicación del producto.

2. COLOCACIÓN

Se recomienda no trabajar bajo climas extremos de alta o baja temperatura, utilizando los momentos más adecuados para la aplicación y que favorezcan un curado parejo y progresivo.

Mezclar previamente el producto con movimientos ascendentes y recorriendo fondo y paredes hasta lograr que todo el material quede homogéneo.

Para superficies nuevas y/o de alta absorción, se recomienda la colocación de un fijador o en su defecto una capa de imprimación de Protex Pintura Látex previamente diluida con agua en una proporción del 10 al 20%.

Dejar secar un mínimo de 3 horas (con clima normal) antes de continuar con el trabajo.

La aplicación puede realizarse con pincel, rodillo, soplete o equipo airless.

La limpieza de herramientas, utensilios y salpicaduras de material en estado fresco se podrá efectuar con agua. Una vez endurecido, utilizar medios mecánicos para su remoción.

Durante la aplicación y secado la temperatura ambiente debe ser mayor que 5° C.

3. CONSUMO

El rendimiento estimado será de 10 a 12 m² por cada litro de producto en una mano. Esto puede variar debido a la rugosidad y la absorción del sustrato.

DATOS TÉCNICOS

Peso específico:	1,40 gr/ml
Color:	Blanco
Acabado:	Mate
Espesor mínimo por mano:	85 micrones
Cantidad de manos sugeridas:	2
Tiempo de secado al tacto:	30 minutos
Tiempo de secado entre manos:	3 horas (mín.)
Solvente de limpieza y dilución:	Agua

Se debe tener en cuenta que esta información se basa en ensayos de laboratorio y que los resultados pueden diferir en obra por las condiciones ambientales, temperatura y humedad de materiales, etc. por lo que se debe tomar solo como orientación para la utilización del producto.

CONTRIBUCIÓN AMBIENTAL

Créditos LEED 2009 v3.0	
MR 5	Materiales regionales
IEQ 4.2	Materiales de baja emisión - Pinturas y recubrimientos

ALMACENAR

Vida útil: 1 año en envases de origen bien cerrados y en lugar fresco y seco, a resguardo del sol.

Proteger de las bajas temperaturas. No exponer a la intemperie o lugares desprotegidos en donde el material pueda sufrir cambios bruscos de temperatura. No permita que el material se exponga a temperaturas extremas ya que el mismo puede perder alguna de sus propiedades de prestación.

OBSERVACIONES

Las indicaciones y consejos de esta información técnica se facilitan únicamente para la orientación. Están basadas en nuestra buena fe y de acuerdo con nuestras investigaciones, experiencias y prácticas en obra, cuando estos productos sean manipulados y almacenados de acuerdo a lo que indica nuestra empresa, dentro de las fechas de vencimiento correspondientes, se apliquen convenientemente y se utilicen para lo que fueron diseñados.

Cada uso del producto se verá influenciado por las características propias de la obra como son los materiales y el medioambiente y por consiguiente no se podrá ofrecer garantía alguna comercial o de idoneidad para temas particulares. Tampoco genera ningun-

ADVERTENCIAS

En exteriores, no aplicar ante la amenaza de lluvia.

No aplicar a temperaturas inferiores a los 5° C.

Ante cualquier inquietud consultar con nuestro Departamento Técnico.

Para información detallada acerca de las precauciones y manejo del producto, refiérase a la hoja de manejo seguro.

na obligación más allá de las legales que pudieran existir.

El usuario deberá determinar si es conveniente utilizar el producto para el uso que desea darle.

La firma se reserva el derecho de cambiar las características del producto cuando sea necesario y sin obligación de notificar a terceros. Se reservan los derechos de propiedad de terceras partes.

El pedido de estos productos se acepta con estas condiciones y de acuerdo a las Condiciones Generales de Venta y Suministro en el momento de efectivizarse. El cliente debe usar la Hoja Técnica del producto en su última actualización. Quien lo solicite recibirá este documento.